



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6095/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)

Adres: OPOLE, ZWYCIĘSTWA 2, Powiat m. Opole, WOJ. OPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-08-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OPOLE, ZWYCIĘSTWA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto, niska zabudowa mieszkalna. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	0	6/6/7/7/7	41.5	26249
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	135	4/4/7/7/7	38.4	26249
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	270	4/4/7/7/7	41.5	26249

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-08-02	08:00-09:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.5	18.4	65.7	64.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF609 2	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP na balkonie mieszkania nr 115, piętro 10/10, budynku mieszkalnego ul. Zwycięstwa 2-4 (brak mieszkańców 117)	2.0	1.5	2.3	0.08	50°39'45.0" 17°53'33.7"
2	DPP na balkonie mieszkania nr 111, piętro 10/10, budynku mieszkalnego ul. Zwycięstwa 2-4 (brak mieszkańców 112,113)	2.0	1.2	1.8	0.07	50°39'45.4" 17°53'33.0"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'44.6" 17°53'33.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatki schodowej budynku mieszkalnego, piętro 10/10, ul. Zwycięstwa 2-4					
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza budynku mieszkalnego, piętro 10/10, ul. Zwycięstwa 2-4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.7" 17°53'33.4"
5	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'44.6" 17°53'34.1"
6	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°39'43.9" 17°53'35.2"
7	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 135° (Teren Tauron - brak zgody na pomiar w budynku)	2.0	1.4	2.1	0.08	50°39'43.2" 17°53'35.9"
8	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'42.5" 17°53'37.0"
9	DPP- Przed wejściem do domu przy ul. Lelewela 6 w świetle okna na parterze (brak zgody na pomiar wewnątrz budynku)	2.0	1.4	2.1	0.08	50°39'44.3" 17°53'34.4"
10	DPP - Taras restauracji przy ul. Lelewela 4, piętro 1/2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'44.3" 17°53'35.9"
11	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.0" 17°53'32.3"
12	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.0" 17°53'30.8"
13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'46.1" 17°53'33.4"
14	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'46.8" 17°53'33.4"
15	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'47.9" 17°53'33.4"
16	DPP w otwartym oknie na klatce schodowej, piętro 1/1 (brak lokatorów w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'47.2" 17°53'33.0"
17	PKP na az. 27° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku przy ul. Kasprzaka 1A (brak zgody na pomiar wewnątrz budynku)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'46.1" 17°53'34.4"
18	DPP na tarasie (parter)w budynku przy ul. Zwycięstwa 3 - brak zgody na pomiar wewnątrz budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.4" 17°53'30.8"
19	PKP na az. 326° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°, przed wejściem na posesję nr 5 przy ul. Zwycięstwa- brak lokatora	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'46.4" 17°53'31.6"
20	PKP na az. 293° w odległości 78m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.7" 17°53'29.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku przedszkola					
21	PKP na az. 230° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'43.9" 17°53'31.6"
22	PKP na az. 75° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'45.7" 17°53'37.7"
23	PKP na az. 40° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'46.8" 17°53'36.2"
24	PKP na az. 183° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 135°, przed wejściem na posesję nr 3, 5 przy ul. Lelewela (brak lokatorów)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'43.9" 17°53'33.4"
-	GKP w odległości 314m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°39'45.0" 17°53'17.5"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'51.8" 17°53'33.4"
-	GKP w odległości 336m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°39'37.1" 17°53'45.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP na balkonie mieszkania nr 115, piętro 10/10, budynku mieszkalnego ul. Zwycięstwa 2-4 (brak mieszkańców 117)	2.0	0.004	0.006	0.08	50°39'45.0" 17°53'33.7"
2	DPP na balkonie mieszkania nr 111, piętro 10/10, budynku mieszkalnego ul. Zwycięstwa 2-4 (brak mieszkańców 112,113)	2.0	0.003	0.005	0.07	50°39'45.4" 17°53'33.0"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej budynku mieszkalnego, piętro 10/10, ul. Zwycięstwa 2-4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'44.6" 17°53'33.0"
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego korytarza budynku mieszkalnego, piętro 10/10, ul. Zwycięstwa 2-4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.7" 17°53'33.4"
5	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'44.6" 17°53'34.1"
6	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°39'43.9" 17°53'35.2"
7	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 135° (Teren Tauron - brak zgody na pomiar w budynku)	2.0	0.004	0.006	0.08	50°39'43.2" 17°53'35.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'42.5" 17°53'37.0"
9	DPP- Przed wejściem do domu przy ul. Lelewela 6 w świetle okna na parterze (brak zgody na pomiar wewnątrz budynku)	2.0	0.004	0.006	0.08	50°39'44.3" 17°53'34.4"
10	DPP - Taras restauracji przy ul. Lelewela 4, piętro 1/2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'44.3" 17°53'35.9"
11	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.0" 17°53'32.3"
12	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.0" 17°53'30.8"
13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'46.1" 17°53'33.4"
14	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'46.8" 17°53'33.4"
15	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'47.9" 17°53'33.4"
16	DPP w otwartym oknie na klatce schodowej, piętro 1/1 (brak lokatorów w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'47.2" 17°53'33.0"
17	PKP na az. 27° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku przy ul. Kasprzaka 1A (brak zgody na pomiar wewnątrz budynku)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'46.1" 17°53'34.4"
18	DPP na tarasie (parter)w budynku przy ul. Zwycięstwa 3 - brak zgody na pomiar wewnątrz budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.4" 17°53'30.8"
19	PKP na az. 326° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°, przed wejściem na posesję nr 5 przy ul. Zwycięstwa- brak lokatora	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'46.4" 17°53'31.6"
20	PKP na az. 293° w odległości 78m od anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku przedszkola	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.7" 17°53'29.8"
21	PKP na az. 230° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'43.9" 17°53'31.6"
22	PKP na az. 75° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'45.7" 17°53'37.7"
23	PKP na az. 40° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'46.8" 17°53'36.2"
24	PKP na az. 183° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 135°, przed wejściem na posesję nr 3, 5 przy ul. Lelewela (brak lokatorów)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'43.9" 17°53'33.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 314m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°39'45.0" 17°53'17.5"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'51.8" 17°53'33.4"
-	GKP w odległości 336m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°39'37.1" 17°53'45.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE
(KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE (37201N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE
(KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej