



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7202/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 53104 (37104N!) KOP_OPOLE_GLOGOWSKA

Adres: OPOLE, GLOGOWSKA 37, Powiat m. Opole, WOJ. OPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-08-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OPOLE, GŁOGOWSKA 37.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53104 (37104N!) KOP_OPOLE_GLOGOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R39v07 Huawei	1	50	5/5/6/6	36.7	21358
2	800/900/1800/2100	ASI4518R39v07 Huawei	1	170	6/6/6/6	36.7	21358
3	800/900/1800/2100	ASI4518R39v07 Huawei	1	290	5/5/6/6	37	21358

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	13	33.9
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	16	35
3.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	48	33.3
4.	Huawei Optix RTN 380 Huawei	80	15	VHLP1-80 Andrew	0.3	79	34.9
5.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	113	VHLP1-38 Andrew	0.3	123	33.5
6.	RTN XMC-3E 23G 28MHz XPIC / RTN 380AX 70/80GHz 250MHz Huawei	23/80	4689/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	124	34.8
7.	RTN XMC-3 38G 28MHz XPIC / RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	38/80	4179/6310	A38D80S06 Huawei	0.6	242	35.1

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anten [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
8.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	316	32.8
9.	RTN XMC-3E 38G 56MHz XPIC Huawei	38	815	A38D03 Huawei	0.3	326	34.2
10.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	353	34.2

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-08-22	14:10-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		31.0	31.0	42.0	41.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej

elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	DPP przed wejściem do budynku ul. Głogowska	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.7" 17°57'58.3"
2	DPP w płaszczyźnie witryny stołówki ul. Głogowska 37	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.5" 17°57'57.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP na ostatnim piętrze w otwartym oknie klatki schodowej biurowca ul. Głogowska 37	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.9"
4	PKP na az. 232° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.7" 17°57'55.4"
5	PKP na az. 342° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.3" 17°57'55.4"
6	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'28.1" 17°57'59.0"
7	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.4" 17°58'0.5"
8	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.7" 17°57'59.0"
9	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.4" 17°58'0.1"
10	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.7" 17°57'57.6"
11	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.0" 17°57'58.0"
12	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'26.6" 17°57'58.0"
13	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'28.4" 17°57'55.4"
14	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.7" 17°57'53.6"
15	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'27.4" 17°57'52.9"
16	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'28.8" 17°57'55.8"
17	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'54.7"
18	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.5" 17°57'53.3"
19	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.5"
20	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.9" 17°57'55.8"
21	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.9"
22	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.5" 17°57'56.2"
23	GKP w odległości 91m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.0" 17°57'54.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 316°							
24	GKP w odległości 89m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.0" 17°57'54.4"
25	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'57.2"
26	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'30.2" 17°57'56.9"
27	GKP w odległości 91m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'32.0" 17°57'56.5"
28	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'58.0"
29	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.2" 17°57'59.4"
30	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.5" 17°58'1.2"
31	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.5" 17°57'58.3"
32	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.9" 17°57'59.0"
33	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'30.6" 17°58'0.1"
34	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.9" 17°57'58.3"
35	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'30.2" 17°57'59.4"
36	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.0" 17°58'0.5"
37	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'29.9" 17°57'57.6"
38	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 13°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'30.2" 17°57'57.6"
39	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.7" 17°57'58.3"
40	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 13°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'31.3" 17°57'58.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego o powiększonej niepewności pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	DPP przed wejściem do budynku ul. Głogowska	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.7" 17°57'58.3"
2	DPP w płaszczyźnie witryny stołówki ul. Głogowska 37	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.5" 17°57'57.6"
3	DPP na ostatnim piętrze w otwartym oknie klatki schodowej biurowca ul. Głogowska 37	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.9"
4	PKP na az. 232° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.7" 17°57'55.4"
5	PKP na az. 342° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.3" 17°57'55.4"
6	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'28.1" 17°57'59.0"
7	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.4" 17°58'0.5"
8	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.7" 17°57'59.0"
9	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 124°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.4" 17°58'0.1"
10	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.7" 17°57'57.6"
11	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.0" 17°57'58.0"
12	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'26.6" 17°57'58.0"
13	GKP w odległości 29m od anteny	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'28.4" 17°57'55.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 242°							
14	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.7" 17°57'53.6"
15	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'27.4" 17°57'52.9"
16	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'28.8" 17°57'55.8"
17	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'54.7"
18	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.5" 17°57'53.3"
19	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.5"
20	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.9" 17°57'55.8"
21	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'56.9"
22	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.5" 17°57'56.2"
23	GKP w odległości 91m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.0" 17°57'54.0"
24	GKP w odległości 89m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.0" 17°57'54.4"
25	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'57.2"
26	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'30.2" 17°57'56.9"
27	GKP w odległości 91m od anteny radioliniowej az. 353°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'32.0" 17°57'56.5"
28	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'58.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.2" 17°57'59.4"
30	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 79°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.5" 17°58'1.2"
31	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.5" 17°57'58.3"
32	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.9" 17°57'59.0"
33	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'30.6" 17°58'0.1"
34	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.9" 17°57'58.3"
35	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'30.2" 17°57'59.4"
36	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.0" 17°58'0.5"
37	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'29.9" 17°57'57.6"
38	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 13°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'30.2" 17°57'57.6"
39	GKP w odległości 88m od anteny radioliniowej az. 16°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.7" 17°57'58.3"
40	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 13°	0.3-2.0	<0.003 *	<0.003 *	<0.003 *	0.003	0.05	50°39'31.3" 17°57'58.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-04: 28% dla częstotliwości do 3 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

(WME i WMH) W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53104 (37104N!) KOP_OPOLE_GLOGOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 53104 (37104N!) KOP_OPOLE_GLOGOWSKA

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KOP_OPOLE_GLOGOWSKA (37104N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 53104 (37104N!) KOP_OPOLE_GLOGOWSKA

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej